

實踐大學

電動銀幕規範

◎得標時請附原廠或原廠在台分公司或台灣總代理商公開發行型錄(電子型錄亦可),並於型錄上以標註與規範內容相符之規範,供本校審查規格未標註者退件處理。得標商所提供之資料不夠明細,以致本校無法正確評估時,視為規格不合(提同等品者,應於投標文件內預先提出,敘明同等品之廠牌、價格、功能、效益、標準或特性等相關資料供審查認定以避免爭議)

◎得標廠商需注意本案設備安裝空間皆為有依既定議程或課表使用之空間,需利用該空間無上課使用或夜間及假日施作,得標廠商需自行納入評估,不得以空間配合施工困難等因素要求展延工期

◎未詳列舉之系統運作所需之整合服務如軟體設定、週邊設備、材料線材與五金另件等以及施工完繕清潔與場地設施保護等事項不在此詳列,均應由得標廠商提供與建置

◎交貨時須檢附交貨設備之製造廠或代理商之公司名稱與聯絡電話及網址供備查。

1.電動銀幕

1.尺寸: 109" (16:10)。

2.布幕:採高強度纖維編織基底,幕面無接縫潔白幕,具防霉、防火焰

3.功能及銀幕面可清潔擦拭。布幕上方具至少 50 公分黑布頭。

4.具國內公信力之相關檢驗機構核發之防蝕合格證明。

5.外殼採用高強度防鏽耐磨鍍鋅鋼板。採用 $\phi 50.8\text{mm}$ (含)以上鋁合金捲布軸。

6.貼布採用高低落差無紋式設計。

7.捲布軸採用 $\phi 12\text{mm}$ (含)以上軸心及軸承。

8.具雙卡栓強力直驅傳動輪組(星齒狀)。

9.下端黑邊結構:以布幕捲覆黏貼成 5cm 黑邊,並以 $\phi 10\text{mm}$ 金屬條穿越黑邊中間而成下擺之設計,以確保布幕之平整性。且布幕收藏時下擺可完全收入於機殼內。

10.馬達:採用管狀軸心式馬達,具 UL 認證並具多重抑噪防震裝置,使銀幕運轉平穩安靜。

11.控制方式:可採按鍵式手控或 RF 無線遙控兩種控制布幕升降方式,並可於任意點暫停。另具觸發接點,本案需連接至資訊講桌連動控制。

12.具自動停止裝置:銀幕升降具自動停止裝置,並可個別設定銀幕升降上端及下端停止位置。

13.具安全裝置:溫度過高或超過負荷時,馬達電源自動切除。

14.本項產品不得為大陸地區製造產品驗收時需檢附產地出場證明

15.預計拆換安裝教室 A107、A203、A204、A205、A206、A207、A301、A303、A304、A305、A310、A311、A405、A406、A407、L309、L402、L403、L503、L505、L507、L603、L604、L605、L606、L610。

2.補充說明

1.本案含原有電動銀幕設備拆除與清運至學校指定地點需與原有資訊講桌環控系統進行整合施作(含系統控制連動部分之連結設定)。

2.本案採購所有設備安裝所需之各式零料安裝施工及既有設備、佈線、設定及施工組件需配合使用校方要求裝設。

3.本案若有未列舉之設備、材料或服務,而為本系統運作所必需者,均應由得標廠商提供,並不得向校方索取任何額外費用。