

雷射投影機

1. 投影型式：三片 LCD 或三片 DLP
2. 液晶板尺寸：0.9" (含)以上
3. 亮度 15000 流明(含)以上
4. 真實解析度：1920x1200(含)以上
5. 支援解析度：WQXGA 2560X1600/WUXGA 1920X1200/UXGA 1600x1200/ SXGA 1280x1024。
6. 投影畫面尺寸：70" to 1000"
7. 輸入介面：HDMI x1、SDI (BNC)x1、HDBaseT(RJ45) x1
8. 控制介面：RS-232(D-Sub 9p)x1
9. 投影畫面比例：16:10
10. 具鏡頭位移功能：垂直±55%、水平±18% (標準鏡頭)(含)以上
11. Laser 光源，壽命 20,000 小時 (含)以上
12. 噪音值：49dB(含)以下
13. 具有安全認證 BSMI。
14. 投影方式；360 度任意方向
15. 內建攝影機自動影像校正或可經由控制系統調整校正，提供穩定影像畫質，降低維護需求(可外接)
16. 具 4K 像素增強技術 (4K enhancement)：使用像素位移技術，將原生 FullHD 1080p 的像素倍增 (等效 400 萬像素(含)以上)，達到實際輸出畫質接近 4K 規格
17. 雙訊號輸入同時分割顯示(Split Screen)，等同畫面或子母畫面。
18. 鏡頭具位置記憶功能、內建邊緣融合功能、曲面調整功能、轉角牆調整功能(可外接)。
19. 附鏡頭：投射比(1.57-2.56)及(0.48-0.57)各 1 顆
20. 開標時：檢附型錄並逐項審核及原廠授權台灣分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明。
21. 交貨時：檢附原廠授權台灣分公司針對本案開立**連帶保固 5 年(機身 5 年，光源 5 年或 20,000 小時以先到為主)**證明書(正本)、環保標章證書、亮測證明、進口報單及出廠證明、完稅證明。

長距離傳輸接收器

1. 輸入：1 組 HDMI（傳送）；1 組 HDBase T 雙絞線 RJ-45 接頭（接收）
2. 輸出：1 組 HDBase T 雙絞線 RJ-45 接頭（傳送）；1 組 HDMI（接收）
3. 連接埠：1 組紅外線連接座，1 組 RS-232 連接座
4. 頻寬：10.2 Gbps（每通道 3.4Gbps）
5. 相容於 HDBaseT™技術
6. HDMI 支援：3D、Deep Color、x.v.Color™、Lip Sync、HDMI Uncompressed Audio Channels、Dolby TrueHD、DTS-HD
7. 支援通過 HDCP 2.2、EDID、CEC
8. 支援 2K、4K
9. 雙向 RS-232 及單向紅外線介面：命令及數據可以經由 RS-232 介面在兩方向傳送，允許各種狀態的需求及末端單元的遠端控制
10. 傳送距離：傳輸距離可達 180 米(HDBaset、1080p @60Hz 24bpp)(含) 以上、100 米(4k@60Hz)(含) 以上
11. 具電源、輸入輸出、連接狀態 LED 指示燈
12. 開標時：須附型錄並逐項審核。
13. 驗收時：須附原廠或台灣分公司針對本案開立零件供應五年無缺。原廠售後服務連帶保固證明。
14. 交貨時：檢附原廠授權台灣分公司針對本案開立連帶保固 5 年及附進口報單或出廠證明

超短焦雷射投影機

1. 投影型式：RGB 3 片 TFT LCD
2. 液晶板尺寸：0.6 吋(含)以上
3. 投影亮度：白色亮度 3600 流明(含)以上，彩色亮度 3600 流明(含)以上
4. 標準解析度：Full HD 1080 1920x1080(含)以上
5. 鏡頭放大比：1-1.35(數位式縮放)。
6. 對比度：2,500,000:1
7. 超短焦投影，60 公分(含)以下可投影 100 吋。
8. 控制埠：具有 RJ45 或 RS232 。
9. 具數位式縮放及手動焦距調整功能
10. 具梯形修正功能，垂直正負 3 度(含)以上、水平正負 3 度(含)以上
11. 控制埠：具 RJ45 或 RS232 介面
12. 喇叭：16W x1
13. 輸入埠：電腦(D-sub 15pin)x1、HDMI x3、RCA x1、Stereo Mini x2
14. 輸出埠：電腦(D-sub 15pin)x1、Stereo Mini x1
15. USB(Type A)介面 2 組
16. 燈泡壽命：20,000 小時(含)以上/30,000 小時(含)以上(Normal/Extended)
17. 風扇噪音值：38dB(含)以下 / 27dB(含)以下(Normal/Quiet)
18. 開標時：須附型錄並逐項審核。
19. 驗收時：須附原廠或台灣分公司針對本案開立零件供應五年無缺。原廠售後服務連帶保固證明。
20. 交貨時：檢附原廠授權台灣分公司針對本案開立連帶保固 5 年(機身 5 年，光源 5 年或 20,000 小時以先到為主)及附進口報單或出廠證明

超短焦互動雷射投影機

1. 投影型式：RGB 三片 TFT LCD。
2. 尺寸：三片 0.62 吋 TFT LCD(含)以上
4. 輸出亮度：白色亮度 5000 流明(含)以上，彩色亮度 5000 流明(含)以上。
5. 標準解析度：Full HD 1080P。
6. 最高支援解析度：4096x2160
6. 光源：Ladse Diode
7. 鏡頭放大比：1-1.35(數位縮放)。
8. 投射比：0.27~0.37
9. 投影畫面尺寸：需可投影 120 吋 8:3 畫面。
10. 對比：2500000:1(含)以上
11. 投影距離：100 吋畫面投影距離 60 公分(含)以下。
12. 投影方式：前投、背投、天花板吊掛、桌面投影(背投不支援互動功能)。
13. 電腦相容：適用於 PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
14. 控制埠：具有 RJ45 或 RS232。
15. 調焦方式：數位式縮放及手動焦距調整
16. 具互動功能：需有檢附手寫筆兩支，內建原廠形式之六點手指觸控加互動筆操作功能。
17. 附加功能：內建 Edge Blending 功能, 至多可達成 2 台融接互動
18. 喇叭：內建 8W x 8 W(含)以上喇叭
19. 輸入訊號：電腦(D-SUB 15pin)x2 組(含)以上，RCA 端子一組(含)以上，
HDMI: 需內建 HDMI 端子 3 組(含)以上，HDBaseT: 內建一組(含)以上，
20. 內建梯形修正垂直 3 度(含)以上、水平正負 3 度(含)以上功能。
21. 燈泡壽命：20,000 小時(含)以上/30,000 小時(含)以上(Normal/Extended)
22. 支援多種顯示比例格式 16:10/16:9/4:3/8?3/21:9
23. 反射式光源設計護眼更健康。
22. 開標時：須附型錄並逐項審核。
23. 驗收時：須附原廠或台灣分公司針對本案開立零件供應五年無缺。原廠售後服務連帶保固證明。
24. 交貨時：檢附原廠授權台灣分公司針對本案開立連帶保固 5 年(機身 5 年，光源 5 年或 20,000 小時
以先到為主)及附進口報單或出廠證明

4 進 4 出矩陣切換器

1. 輸入：4 組 HDMI 接頭
2. 輸出：4 組 HDMI 接頭
3. 連接埠：1 組 USB、1 組 RS-232、1 組 Ethernet、1 組 USB 用於外部設備充電
4. 頻寬：8.91Gbps，每通道最大支援 2.97Gbps
5. 支援 HDMI：色深度、3D、ARC，高達 7.1 未壓縮音頻通道
6. 相容標準：HDMI、HDCP 及 DVI
7. 解析度最高可達 4K@60Hz (4:2:0)(含)以上
8. 具均衡和 re-Klocking™ 技術：重建數位信號，以傳送出更遠的距離
9. 可儲存多個預設切換，至少可達 8 組
10. 每個輸入都有優先 EDID 管理
11. 每個輸入可選 HDCP 關閉
12. 前方面板控制鎖定功能
13. 控制：前方面板控制、7 段顯示、STO-RCL、鎖定、靜音圖型按鈕、RS-232、Ethernet 遠端連接
14. 電源：100-240V AC，50/60Hz，50VA
15. 開標時：須附型錄並逐項審核
16. 簽約時：須附原廠授權台灣分公司針對本案開立零件供應五年無缺。原廠連帶保固證明。
17. 交貨時：檢附原廠授權台灣分公司針對本案開立連帶保固 5 年及附進口報單或出廠證明

攜行航空箱

依需求訂製