


《壹》.永磁變頻空壓機：



.機 型 ES120D-22VS (雙轉子)
.馬 力30 HP
.實際出風量 4.2 m3/min
AT 7 Kg/cm2
.最大工作壓力 15 kg/cm2
.冷卻方式 氣冷式
.出氣含油量 2 ppm 以下
.噪音值 (1M) 67 Db
.數 量1 部



RC Simplex III 系列進氣控制器，
結構零件簡單，動作穩定準確，
無逆向油氣壓回吐，檢修快速，
故障率極低。

RC 非對稱型轉子，高精度加工
技術，氣密效果佳，先進的技術
及處理，使相同耗用功率提供更
多的壓縮空氣。

逆反拋棄式油氣分離系統，經多
重分離，遠離高溫油霧，擴散降
溫，碳化大幅降低，使用壽命延
長 30%。出氣含油率降低為 2
PPM 以下，更換僅須 2 分鐘。



依據亞洲高溫、高濕地區 10 年平均溫濕度
數值，而設計水份蒸發臨界最佳溫度，由於
水份去除，循環機油純淨，轉子壽命相對延
長。並擴大供應歐美日冷卻器 30%之散熱
能力，以適應夏季溫度近 45 °C相對濕度
近 100%地區。

特殊的節溫系統兼俱低溫自動調節功能，同
時適用於冬、夏溫差過大之地區。

具自動重、空載及空車過久省電裝置，並有
超溫跳脫、馬達過載、逆相、欠相、超壓洩
載、運轉機況顯示等多重保護、指示設計。

《貳》.冷凍式乾燥機 [Refrigerated Dryer]:

.機 型 LD-30HA
.最大處理風量5.0 m3/min
.最高進氣溫度 80 °C
.最大使用壓力10 kg/cm2
.冷卻方式 複合式冷卻器
.壓力露點 2~10 °C
.自動排水裝置 標準配備
.數 量 1 部

《叁》.儲氣筒 [Air Tank]:

.容 量660L

.設計壓力 9 kg/cm²

.標準附件 安全閥,壓力錶, 洩水閥

.工礦檢驗證明及費用 .. 隨機附贈

.數 量 1 具



《肆》.精密過濾器 [Filter]:

型 號	G33-P	G33-H
處 理 流 量	3.3m ³ /min	3.3 m ³ /min
精 密 度	1μ	0.01μ
最高工作壓力	10kg/cm ²	10kg/cm ²
數 量	1	1