

5000 流明雷射投影機

- 1 投影型式：RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
- 2 液晶板尺寸:三片 0.67 吋 TFT LCD
- 3 畫素數:2304000 dots (1920X1200)X3
- 4 輸出亮度：白色亮度 5200 流明
彩色亮度 5200 流明
- 5 解析度：標準：WUXGA 1920 X 1200
- 6 支援解析度: WQXGA 2560x1600/WUXGA 1920X1200/UXGA 1600x1200
- 7 HDTV 相容性：480i~4K
- 8 視訊畫素：掃描密度 1200 條
- 9 投影畫面尺寸:50~500 吋
- 10 投影方式：360 度無方向限制
- 11 鏡頭放大比: 1~1.6
- 12 投射比:1.35~2.2
- 13 對比度：over 2,500,000：1 (Dynamic contrast:ON)
- 14 輸入訊號：D-SUB 15pin 二組(含)以上/HDMI 二組(HDCP2.3)/HDBaseT 一組/Stereo mini 二組
/RS-232(D-Sub 9p)一組/USB Type A 及 B 各一組
- 15 輸出訊號:D-SUB 15pin 一組(共用 Computer 2)/HDMI 一組/ Stereo mini 一組
- 16 Wireless LAN:內建 Wireless 模組
- 17 影像鏡射：內建 Screen Mirroring 功能
- 18 鏡頭位移:垂直(水平置中):正負 50%;水平(垂直置中):正負 20%
- 19 數位梯形修正：垂直正負 30 度、水平正負 30 度
- 20 光源型態/耗能: Laser Diode /182W
- 21 光源壽命: 20,000 / 20,000 / 30,000 小時 (Normal / Quiet / Extended)
- 22 產地:非中國大陸製造
- 23 檢附原廠在台分公司或台灣總代理商開立之零件供應五年無缺及售後服務連帶保固證明書。
- 24 交貨時檢附產品進口報單及出廠證明。
- 25 以上規格均可同等品，請提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。