

烤箱規格表

編號	名 稱	規 格	數 量
1	雙層雙盤蒸氣烤箱	74 *81* 146 cm (±5%)	3
1	外徑：寬 74 x 深 81 x 高 146 cm (含底座輪子)。		
2	門內徑：寬 48 x 深 70 x 高 20 cm (誤差 ± 5cm)(含)以下。		
3	使用電力：可提供標準7.5 KW~8KW · 220V/230V · 1P/3P (單相/三相)(含) · 電力聯接採用8平方之電力電纜線徑。(實際電流依照現場電力)		
4	適用烤盤：提供 46 x 66 cm (誤差 ± 5 cm / ± 5 %) (含)以下，烤盤採用直式擺放入爐，且符合上述門爐口內徑，並符合烘焙乙、丙級檢定之烤盤置入之規格需求。		
5	爐外板：提供爐面板材質全面採用以 正# 304 高級不銹鋼製結構製造，不易生鏽材質，板金厚度 1.2 mm (含)以上。除爐面板外，其餘五面皆採用不銹鋼材質，厚度皆為1.0 mm (含)以上		
6	爐內板：依國家規定不得採用鍍鋅鋼板，需使用食品及#304不鏽鋼材質，確保在烤培過程產品不會有鐵鏽汙染，且厚度需1.5mm(含)以上，確保烤培過程不變形，品質穩定。		
7	爐底板：提供採用鋼板厚度達 5 mm (含)以上，確保長時間實習上課加熱後不變形。		
8	電熱組：提供採用高階鎳鉍電熱線模組化設計(三年保固)，配合耐熱震磁絕緣加熱均勻，上爐火及下爐火為獨立分離式，以方便日後維修時可針對個別損壞之爐火電熱組更換維修。		
9	提供採用上火沖孔鍍鋁防銹鋼板防鏽材質，厚度1.2mm (誤差 ± 5 cm / ± 5 %)，使教學實習上課之烘焙物著色能均勻。		
10	機內配線組：提供採用之主線路線材需經過(LF)無鉛標章及 CNS 國家標準，線材上均有標示合格證明。		
11	爐門視窗：提供採用下掀式耐高溫雙層玻璃探視窗，爐門玻璃採用雙層耐高溫強化玻璃視窗 (250 mm x 50 mm厚度)，不易因長時間高溫而爆裂，並以採用高厚度之正# 304 高級不銹鋼製結構製造固定框固定。		
12	爐門：必須提供採用以矽膠材質一體成型嵌入式與爐體口徑氣密必須完全接密合，不可採用非一體成型單條黏貼之矽膠墊片包覆，其聯接縫處會因長時間高溫而導致接縫翹裂而脫離，而產生漏溫之狀況發生，爐門需有可三段式爐門開啟不須使用額外物品(手套、鐵棒..)就可以固定爐門開度裝置		
13	爐門把手：提供採用專業訂製不鏽鋼烤漆把手，隔熱、絕緣效果佳，具提供合金壓鑄把手座（非採用塑膠材質，加熱後易脆化）。		
14	爐體：提供採用可堆疊組合式結構，可追加烤箱層數及設備、其聯接處皆採用不銹鋼螺絲固定，日後便維修。		
15	爐門固定座：提供全部採用不銹鋼製結構製造，不易生鏽及斷裂。		
16	溫度控制：提供採用薄膜型觸控數字顯示，每層可獨立控制，高精度 (0.8 ℃)(含)以下，上火及下火各 LED 數字顯示控制系統，具溫度調節器，具溫度調節功能可單獨設定溫度至個位數、十位數、百位數等選項，誤差溫度需控制為± 5℃(含)以下，並採用歐、美、日、臺製產品，不可採用單循環設定。		
17	溫度顯示：上下火提供具可同時顯示爐內溫度及操作設定溫度，可讓實習操作學生能清楚目視而易判斷溫度控制。		
18	保溫：提供採用歐、美、日、臺製造保溫棉，以確保最佳保溫性能，非採用中國大陸製產品，且決標驗收時可提供上列進口報關相關證明資料文件(影本)。		
19	電磁開關：提供採用採用SSR固態繼電器靜音型電磁開關，採用歐、美、台、日、可減少異音及精準控制，產品需通過RU、CE、RoHS認證以確保最佳啟動性能，非採用中國大陸製產品，且決標驗收時可提供產品相關證明資料文件(影本)。		
20	定時器：提供採用獨立式觸控數字顯示型，採用歐、美、日、臺製造，以確保最佳定時性能，並具烤爐專用數字型定時器(具99分鐘定時電鈴或蜂鳴警示聲)可回溯原設定時間功能，可精準控制定時時效，必免誤時狀況發生，非採用中國大陸製產品，且決標驗收時可提供上列進口相關證明資料文件(影本)。		
21	指示燈：提供採用歐、美、日、臺製產品，以確保操作使用指示標準，避免誤指示燈號誤判情況發生，非採用中國大陸製產品，且決標驗收時可提供上列進口相關證明資料文件(影本)。		
22	控制繼電器：提供採用SSR固態繼電器，可減少異音及精準控制，產品需通過RU、CE、RoHS認證，且決標驗收時可提供上列檢驗相關證明資料文件(影本)，文件中需載明符合合格證明。		
23	電源總開關：採用歐、美、日臺、製產品，並為各層獨立之電源開關，以確保電源各自力運作供應順暢，避免實習操作上斷電情況發生，無採用中國大陸製產品，並採用陶瓷製電源接線端確保電力安全使用上保障。		
24	操作儀表板：採用圖型顯示觸控式，操作簡易，且各層操作面板皆為模組化獨立式設計顯示操作，以方便日後維修時可針對個別損壞之獨立操作儀表模組更換維修。		
25	烤皿架型腳架：提供5層式，最多可置入5個烤盤(含)以上。		

烤箱規格表	
26	輪子：提供大型前後 4 只輕力活動輪組，且具煞車固定定位功能，方便輕易移動爐體，並可承受烘焙爐體的重量，以利日後地板清潔。
27	蒸氣系統
	蒸氣鍋爐:304不鏽鋼厚度2.5mm以上且滿焊確保不會漏水造成危險
	蒸氣鍋爐與上火一起加熱不需其他加熱器
	水電磁閥門
28	附出爐器與入爐鏟及淨水器
■ 建議型號:中部電機 K-25-S2-CG 或同等級均可	
■ 驗收時須檢附 原廠台灣公司或授權代理台灣公司開立之售後服務	